



Aceite Corte Directo

APLICACION

Es un Fluido de corte directo de baja viscosidad para propósitos generales con propiedades especiales de lubricidad y antisoldadura. Esta elaborado con aceites minerales refinados de alta calidad y un sistema de aditivos lubricantes y anticorrosivos tanto para metales ferrosos como No ferrosos.

Contiene el nivel más alto en rendimiento antisoldadura y lubricidad para uso en operaciones de maquinación de alta severidad en metales ferrosos y No Ferrosos.

Es un fluido de corte del tipo no manchante, tiene poco olor y color moderado, es un producto multipropósito que puede utilizarse para satisfacer los tres requisitos de lubricación de una maquina de tornillo automático: Aceite de Corte, Fluido hidráulico, y lubricante de máquina.

BENEFICIOS CLAVE

- Mejor Control de inventarios utilizando solo un producto multipropósito.
- Vida de la herramienta de corte extendida en un 100 %.
- Control de neblina eficiente.

Características Típicas

Gravedad API	29.7
Viscosidad 40°C Cst	38.9
Viscosidad 100°C Cst	6.3
Azufre Total %	2.2
Azufre Activo	0.2
Cloro %	1.2
Aceites Grasos %	18.2
P. Inflamación °C	220

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV
EMAIL: ventas@solub.com.mx