



Grasa Multilitio

Grasa de uso múltiple, tiene la ventaja de satisfacer una amplia gama de requerimientos con un solo producto. Es particularmente útil para lugares donde se necesita lubricación a grasa. Es una grasa de alta calidad, elaborada a base de jabón de litio con aceites minerales vírgenes de alto índice de viscosidad e inhibidores contra la oxidación y la herrumbre.

Tiene excelente resistencia al agua, se adhiere a las piezas lubricadas, sellándolas para impedir el acceso de suciedad y materias abrasivas. Esta serie de grasas son las más versátiles ya que cubren el 95% de las aplicaciones.

Generalmente se recomienda en equipo automotriz, equipo industrial de cualquier tipo, transportadores y lubricación en general de partes móviles.

Características	Análisis Típico			Método ASTM
Tipo de jabón	Litio	Litio	Litio	D-12859
Grado N.L.G.I.	1	2	3	
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C	310/340	265/295	220/250	D-217
% Perdida de estabilidad Mecánica	10	10	10	D-217-A
Punto de Goteo	170	190	200	D-2265
Apariencia	Brillante	Brillante	Brillante	Visual
Color	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Visual
Sangrado	8.0	6.0	5.0	D-1742
Lavado por Agua	5.0	5.0	5.0	D-1264
Estabilidad a la oxidación	10	10	10	D-942
Wheel Bearing Test % de Cambio	10	10	10	D-1263

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV

EMAIL: ventas@solub.com.mx