



## Aceite Monogrado Diesel SAE 40, 50 API CI4

### APLICACION

Aceite monogrado de alta calidad elaborado con básicos parafínicos de calidad excepcional y un balance perfecto en su formulación, que contiene una mezcla precisa de aditivos dispersantes, detergentes, inhibidores de corrosión, desactivadores de metales, agentes anti desgaste, mejoradores de viscosidad resistentes al corte y antiespumantes.

Es un lubricante tipo universal de la más alta calidad, que se recomienda para todo tipo de motores a gasolina o diesel que requieran un lubricante monogrado súper completo para operar en condiciones extra severas y a una amplia variación de condiciones y temperatura.

- Estupenda estabilidad y excelente rendimiento, alta protección y limpieza en el tren de válvulas.
- Formulación aprobada como estable químicamente durante el intervalo de cambio (secuencia de pruebas; Calidad total de formulación.)
- Mantiene uniforme el consumo de aceite dentro del intervalo de cambio.
- Evita formaciones de carbón en anillos y pistones.

### BENEFICIOS CLAVE

- Alarga la vida de su motor y extiende la vida del filtro de aceite.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Intervalos de drenaje aumentados en un 100% o más.

### Características Típicas

SAE 40

Grado SAE	40
Clasificación API	CI4
Color	Ámbar
Viscosidad 100°C Cst	15.3
Número Base Total (TBN)	7.5
Cenizas Sulfatadas	0.84
Punto de inflamación °C	248
Punto de Fluidéz °C	-21
Carga Timken rango 0-22 kg	16 kg

### Características Típicas

SAE 50

Grado SAE	50
Clasificación API	CI4
Color	Ámbar
Viscosidad 100°C Cst	19.3
Número Base Total (TBN)	7.5
Cenizas Sulfatadas	0.84
Punto de inflamación °C	248
Punto de Fluidéz °C	-21
Carga Timken rango 0-22 kg	16 kg

### CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

**TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV**

EMAIL: [ventas@solub.com.mx](mailto:ventas@solub.com.mx)