



Aceite Monogrado Gasolina SAE 40,50 API SL

APLICACION

Aceite monogrado de alta calidad elaborado con básicos parafínicos de calidad excepcional y un balance perfecto en su formulación, que contiene una mezcla precisa de aditivos dispersantes, detergentes, inhibidores de corrosión, desactivadores de metales, agentes antidesgaste, mejoradores de viscosidad resistentes al corte y antiespumantes.

Es un lubricante de la más alta calidad, que se recomienda para todo tipo de motores a gasolina que requieran un lubricante monogrado súper completo para operar en condiciones que requieran una súper protección.

Estupenda estabilidad y excelente rendimiento, alta protección y limpieza en el tren de válvulas.

Formulación aprobada como estable químicamente durante el intervalo de cambio

Mantiene uniforme el consumo de aceite dentro del intervalo de cambio.

Evita formaciones de carbón en anillos y pistones.

BENEFICIOS CLAVE

- Alarga la vida de su motor y extiende la vida del filtro de aceite.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Intervalos de drenaje aumentados en un 100% o más.

Características Típicas

Grado SAE	40
Clasificación API	SL
Color	Aceite
Viscosidad 100°C	15.7
Número Base Total (TBN)	7.3
Cenizas Sulfatadas	0.78
Punto de Inflamación	252
Punto de Fluidéz	-26
Carga Timken Rango 0-22 kg	16 kg

Características Típicas

Grado SAE	50
Clasificación API	SL
Color	Aceite
Viscosidad 100°C	19.3
Número Base Total (TBN)	7.3
Cenizas Sulfatadas	0.78
Punto de Inflamación	252
Punto de Fluidéz	-26
Carga Timken Rango 0-22 kg	16 kg

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV
EMAIL: ventas@solub.com.mx