



Aceite Multigrado Gasolina SAE 25W60 API SL – Alto kilometraje

APLICACION

Es un lubricante de alto rendimiento para motores a gasolina de Alto kilometraje, con aditivos de larga duración para periodos de cambio extendido.

Excede todos los requerimientos, garantías y pruebas de los fabricantes de equipo, SAE y API.

Está elaborado con básicos selectos con súper resistencia a la oxidación, a la degradación térmica y 50 % menos de evaporación o volatilidad que los aceites comunes, lo que lo hace ideal para el trabajo pesado en un amplio rango de temperaturas de operación.

Esta diseñado para Motores con más de 100,000 km, su viscosidad gruesa y aditivo antifriccionante ayudan a proteger el motor aún en las condiciones más severas de temperatura.

Este aceite reduce las fugas de aceite.

BENEFICIOS CLAVE

- Alarga la vida de su motor y extiende la vida del filtro de aceite.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Intervalos de drenaje aumentados en un 100% o más.

Características Típicas

Grado SAE	25W60
Clasificación API	SL
Color	Aceite
Peso específico 15°C	0.88
Viscosidad 100°C Cst	24.4
Viscosidad 40°C Cst	258
Número Base Total (TBN)	9
Cenizas Sulfatadas	>1
Punto de inflamación °C	235
Punto de Fluidez °C	-27
Carga Timken rango 0-22 kg	16 kg

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV
EMAIL: ventas@solub.com.mx