



Aceite Multigrado Gasolina

SAE 10W30, 15W40, 20W50 API SL

APLICACION

Es un lubricante de alto rendimiento para motores a gasolina, con aditivos de larga duración para periodos de cambio extendido.

Excede todos los requerimientos, garantías y pruebas de los fabricantes de equipo, SAE y API.

Está elaborado con básicos selectos con súper resistencia a la oxidación, a la degradación térmica y 50 % menos de evaporación o volatilidad que los aceites comunes, lo que lo hace ideal para el trabajo pesado en un amplio rango de temperaturas de operación.

| Características Típicas | 10W30 |
|----------------------------|--------|
| Grado SAE | 10W30 |
| Clasificación API | SL |
| Color | Aceite |
| Peso específico 15°C | 0.865 |
| Viscosidad 100°C Cst | 11.2 |
| Viscosidad 40°C Cst | 81 |
| Número Base Total (TBN) | 9 |
| Cenizas Sulfatadas | >1 |
| Punto de inflamación °C | 211 |
| Punto de Fluidez °C | -33 |
| Carga Timken rango 0-22 kg | 16 kg |

BENEFICIOS CLAVE

- Alarga la vida de su motor y extiende la vida del filtro de aceite.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Intervalos de drenaje aumentados en un 100% o más.

| Características Típicas | 15W40 |
|----------------------------|--------|
| Grado SAE | 15W40 |
| Clasificación API | SL |
| Color | Aceite |
| Peso específico 15°C | 0.87 |
| Viscosidad 100°C Cst | 14.9 |
| Viscosidad 40°C Cst | 122 |
| Número Base Total (TBN) | 9 |
| Cenizas Sulfatadas | >1 |
| Punto de inflamación °C | 218 |
| Punto de Fluidez °C | -28 |
| Carga Timken rango 0-22 kg | 16 kg |

| Características Típicas | 20W50 |
|----------------------------|--------|
| Grado SAE | 20W50 |
| Clasificación API | SL |
| Color | Aceite |
| Peso específico 15°C | 0.88 |
| Viscosidad 100°C Cst | 17.5 |
| Viscosidad 40°C Cst | 161 |
| Número Base Total (TBN) | 9 |
| Cenizas Sulfatadas | >1 |
| Punto de inflamación °C | 228 |
| Punto de Fluidez °C | -21 |
| Carga Timken rango 0-22 kg | 16 kg |

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV

EMAIL: ventas@solub.com.mx