



Aceite Multigrado Gasolina Sintético 5W30, 15W40 API SN

APLICACION

Es nuestro aceite Premium para los motores automotrices más modernos, con tecnología Antifricción que proporciona excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor.

Está elaborado con básicos sintéticos de importación con súper resistencia a la oxidación, a la degradación térmica y 50 % menos de evaporación que los aceites comunes.

Contiene un Aditivo que forma una película súper tenaz que evita el contacto entre el metal evitando la fricción y el desgaste además de bajar la temperatura del motor para que este trabaje más eficientemente.

Características Típicas	5W30
Grado SAE	5W30
Clasificación API	SN
Color	Ámbar
Peso específico 15°C	0.86
Viscosidad 100°C Cst	11.2
Viscosidad 40°C Cst	61.9
Índice de Viscosidad	171
Número Base Total (TBN)	9
Cenizas Sulfatadas	>1
Punto de inflamación °C	232
Punto de Fluidéz °C	-42
Carga Timken rango 0-22 kg	22 kg

BENEFICIOS CLAVE

- Excelente protección anti-desgaste.
- Mínima formación de depósitos.
- Satisface o excede los requerimientos de garantía de los fabricantes de automóviles y camiones ligeros que se apoyan en un aceite para motor API SN.
- Excelente control a alta temperatura.

Características Típicas	15W40
Grado SAE	15W40
Clasificación API	SN
Color	Ámbar
Peso específico 15°C	0.88
Viscosidad 100°C Cst	14.2
Viscosidad 40°C Cst	117
Número Base Total (TBN)	9
Cenizas Sulfatadas	1.21
Punto de inflamación °C	232
Punto de Fluidéz °C	-42
Carga Timken rango 0-22 kg	22 kg

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV

EMAIL: ventas@solub.com.mx