



Aceite Transmisión Automática DEX III

APLICACION

Fluido de alto rendimiento para transmisiones automáticas diseñado para ofrecer la máxima protección, formulado con básicos parafínicos refinados de alto índice de viscosidad y aditivos especiales de la más alta calidad.

Por su excelente estabilidad contra la oxidación es ideal en los nuevos diseños de transmisiones automáticas donde el cárter es más pequeño provocando temperaturas más altas en el aceite.

Fluido automotriz para transmisiones de vehículos de modelo recientes.

Cumple ampliamente con los requerimientos de GM, DEXRON III, Mercon, Chrysler, Volkswagen y Mercedes Benz.

BENEFICIOS CLAVE

- Excelente estabilidad hidrolítica y oxidativa.
- Mejor desempeño a bajas temperaturas.
- Mejor respuesta en transmisiones con controles electrónicos.

Características Típicas

Grado API	32
Clasificación	DEX III
Color	Rojo
Viscosidad 100°C Cst	7.4
Viscosidad 40°C Cst	35.3
Punto de inflamación °C	180
Punto de Fluidez °C	-42
Carga Timken rango 0-22 kg	14 kg

CONTACTO

Para mayor información estamos a sus órdenes en:

TECNOLOGÍA SOLUB SA DE CV
EMAIL: ventas@solub.com.mx